



- UWAGI :**
1. Beton B20 : W4 dobrze zagęszczony.
 2. Fundamenty posadowić na nienaruszonym gruncie. W przypadku natrafienia na grunt niemożny wybrać warstwę i uzupełnić podbetonem.
 3. Wysokość wszystkich fundamentów (płyty) wynosi 30 cm.
 4. Zbrojenie fundamentów łączyć na zakład 55 cm.
 5. Ściany fundamentowe zewnętrzne warstwowe ocieplone wg oznaczenia F-2 na zaprawie cementowej M 8.
 6. Poziom fundamentów oznacza spód posadowienia h=1,20m (przyjęto 0,90 m poniżej poziomu terenu).
 7. Należy chronić wykop przed zalaniem wodą.

F-1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA 20 cm
Styropian ekstrudowany XPS gr. 12 cm
2 x papa termozgrzewalna
Ściana żelbetowa gr. 20,0 cm
Tynk cementowy gr. 2,0 cm

F-2 ŚCIANA FUND. OCIEPLOWA 50 cm
Styropian ekstrudowany XPS gr. 12 cm
2 x papa termozgrzewalna
Ściana żelbetowa gr. 50,0 cm
Tynk cementowy gr. 2,0 cm

F-3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA 24 cm
Ściana z bloczków bet. gr. 24,0 cm

Inwestor	Gmina Opatów	Skala	SPiN B 1:50
	PL. Obrońców Pokoju 34		
	27 - 500 Opatów		
Temat	Budynek szaletu miejskiego		Nr rys. 1K
	RZUT FUNDAMENTÓW		Data
	Opatów ul. Partyzantów dz. nr 751		Podpis
Branża	Projektant	Uprawnienia	
Konstr.	Zbigniew Doktor	227/KL/72	
Konstr.	Andrzej Lipidański	KL-202/88	
		GT.V-83/192/75	