


RZUT FUNDAMENTÓW



10,00=234,41m n.p.m.
 Beton C20/25 (B25)
 WODOSZCZELNY W8
 Stal-# A-IIIIN (RB 500)
 Stal-ø A-0 (St0S-b)

UWAGI

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami branżowymi.
2. Otwory pod instalacje wg projektów branżowych.
3. Oznaczenie (...) informuje o górnym poziomie elementu selbstowego.
4. Pityły selbstowe schodów wylewane na gruncie bez prętami #6 o odkach 15cm w dwóch warstwach (gr#4 i dolny). Wylewać z betonem B25 czyszczonego lub do betonu tarasii dodatek preparat Penetrator Almix w ilości 2.8kg/m³.
5. Beton ekspansyjny zawiera dodatki zwiększające jego objętość.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADISZ WODNICKI 35-358 Kłajce ul. Zagórska 42 tel. 343 12 84 <small>INSTRUMENTACJA, PRZEBUDOWA I NADZÓRSTWO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UTRZIMOWANIA BUDYNKU PO SĄDOWE POSTĄPIWANIU NA ZAKŁAD OPRĘKAZOWO-KONSTRUKCYJNY W BRZESZU GŁ. PIŁAWÓW</small>		BUDOWA I WYKONANIE 1:1:1	
Nazwa: adres: dynamic:	opis: mgi inż. Dariusz Kieja mgr inż. Tomasz Kozera	podpis: inż. Budz.	data: 20.03.2017. 20.03.2017. 20.03.2017.