Profile podłużne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - zlewnia P1 cz. 2

skala 1:100/500

HEKTOMETRY	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	ODLEGŁOŚCI
P1	218.20	213.56 / 215.80	4.64 / 2.40	0.0
S1.23	218.20	216.01	2.19	43.0
S1.24	219.50	217.55	1.95	94.1
S1.25	220.40	218.52 / 218.92	1.88 / 1.48	121.9
S1.26	223.12	221.04	2.08	164.2
S1.27	224.30	221.32	2.98	178.2
S1.28	224.50	221.35	3.15	184.3
S1.29	224.80	221.39	3.41	192.9
S1.30	225.30	221.46	3.84	205.8
S1.31	225.30	221.51	3.79	216.7
S1.32	225.50	221.55 / 221.77	3.95 / 3.73	224.6
S1.33	225.60	221.87	3.73	245.1
S1.34	224.60	221.99	2.61	268.9
S1.35	224.80	222.05 / 222.81	2.75 / 1.99	281.5
S1.36	228.60	226.30 / 226.81	2.30 / 1.79	297.4
S1.37	231.20	229.16	2.04	313.1
S1.38	233.30	231.00 / 231.36	2.30 / 1.94	336.1
S1.39	233.80	231.77	2.03	356.7
S1.40	235.40	233.37	2.03	396.7
S1.41	236.52	234.62	1.90	414.6
S1.42	239.11	236.77	2.34	445.3
S1.43	239.39	237.39 / 237.70	2.00 / 1.69	455.6
S1.44	240.17	238.59	1.58	470.4
B1.44	240.40	238.80	1.60	484.1

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ
P1 – S1.23	0.5% 43.0m	43.0	Ø315 PVC-U L=268.9m
S1.23 – S1.24	3% 51.1m	51.1	
S1.24 – S1.25	3.5% 27.8m	27.8	
S1.25 – S1.26	5% 42.3m	42.3	
S1.26 – S1.27	2% 14.0m	14.0	
S1.27 – S1.28	0.5% 103.3m	6.1	
S1.28 – S1.29		8.6	
S1.29 – S1.30		12.9	
S1.30 – S1.31		10.9	
S1.31 – S1.32		7.9	
S1.32 – S1.33		20.5	
S1.33 – S1.34		23.8	
S1.34 – S1.35		12.6	Ø250 PVC-U L=67.2m
S1.35 – S1.36	22% 15.9m	15.9	
S1.36 – S1.37	15% 15.7m	15.7	
S1.37 – S1.38	8% 23.0m	23.0	
S1.38 – S1.39	2% 20.6m	20.6	Ø200 PVC-U L=109.2m
S1.39 – S1.40	4% 40.0m	40.0	
S1.40 – S1.41	7% 48.6m	17.9	
S1.41 – S1.42		30.7	
S1.42 – S1.43	6% 25.1m	10.3	Ø160 PVC-U L=38.8m
S1.43 – S1.44		14.8	
S1.44 – B1.44	1.5% 13.7m	13.7	



HEKTOMETRY	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	ODLEGŁOŚCI
S1.25	220.40	218.52 / 218.75	1.88 / 1.65	0.0
S1.94	221.41	219.75	1.66	50.0
B1.94	221.41	219.81	1.60	53.7

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ
S1.25 – S1.94	2% 50.0m	50.0	Ø200 PVC-U L=53.7m
S1.94 – B1.94	1.5% 3.7	3.7	

UWAGA:

RZĘDNE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE TERENU ORAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

RZĘDNE POKRYW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH NAWIĄZAĆ DO NIWELETY TERENU

PRZEWODY UŁOŻONE POWYŻEJ 1,40 m p.p.t. OCIEPLIĆ (np. łupkami poliuretanowymi).

W miejscach zbliżen do istniejących budynków roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością.
W miejscach zbliżen do istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem właściciela sieci.

WSZYSTKIE PRZEKROCZENIA POPRZECZNE DRÓG I ROWÓW WYKONAĆ METODĄ PRZEWIERTU.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.U.H. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	***MIASTO I GMINA OPATÓW*** Pl.Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów			
Temat:	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice			Nr rys. P2
Rysunek:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - zlewnia P1 cz.2			Skala: 1:100/500
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	142/Tbg/98	07.2020	
Opracowała:	mgr inż. Katarzyna Żuraw	-	07.2020	