



Przekroje normalno - konstrukcyjne DG 358008T  
Droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa



- \* szerokość podstawowa jezdni.  
- Na łukach zastosowano poszerzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124 t.j.).  
- w obrębie mijanek szerokość jezdni wynosi 5,0m.
- \*\* pochylenie jezdni należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym.
- W niewymienionych kilometrażach występują przekroje nieciągłe.
- Przesunięcie kolejnych warstw bitumicznych nawierzchni (schodkowanie) powinno być nie mniejsze niż 1,5 grubości wyżej położonej warstwy, natomiast warstwy podbudowy i stabilizacji 20cm od krawędzi wyżej położonej warstwy.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		INWESTOR	
 MOSTEK Patrycjusz Mostek ul. Dukielska 13/16a ; 35-505 Rzeszów mail: biuro@mostek.pro ; web: www.mostek.pro tel.: 690-040-484		Gmina Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów	
NAZWA INWESTYCJI			STADIUM
Przebudowa drogi gminnej nr 358009T Opatów - Okalina Wieś od km 0+000 do km 1+240			PW
TYTUŁ RYSUNKU	DATA	SKALA	
Przekroje normalno - konstrukcyjne	07.2020	1:50	
PROJEKTOWAŁ		NR RYS	
mgr inż. Łukasz Kwaśniak nr upr. SWK/0147/POOD/12		3	